

VIRTAUSILMAISIN FC²S FLOWMARKER

Flowmarker on helppokäyttöinen ja kevyt virtausilmaisin, jolla voidaan visualisoida ilmapirtaukset mm. puhdastiloissa, sekä veto- ja laminaarikaapeissa.

Laite tuottaa vaaratonta ja puhdasta tiheää savuharsoa, joka on ympäristön lämpöistä. Laite ei itse tuota minkäänlaista virtausta. Savu hajoaa ilmaan eikä jätä mitään jälkiä. Laite soveltuu myös lääketeollisuuden käyttöön.

Kannettava malli, jossa ladattava akku. Toimitetaan salkussa, jossa mukana myös täyttöpatriuna (Safex Flowmarker Fog Fluid 72 ml), laturi ja käyttöohje.



Tekniset tiedot:

- Mitat:** pituus 210mm (ilman putkea), putken AR1 kanssa 500 mm, leveys 90mm, korkeus kahvan kanssa 135mm
- Paino:** 2,7kg, sis. akun ja putki AR1
- Virtalähde:** 12V DC, ladattava akku
- Latausaika:** min. 2h = 80%, 3h = 100%
- Käyttöaika:** n. 2 – 5 tuntia, käytöstä ja savun määrästä riippuen, laite sammuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä n. 2 min
- Käyttö:** laite on valmis käyttöön n. 30 s kuluessa
- Säiliö:** tilavuus n. 16 ml
- Kulutus:** n. 0,7 ml/min, jatkuvalla käytöllä, säiliö (16 ml) kestää noin 20 min jatkuvalla käytöllä, tai noin 420 kpl 3 s mittaista savutus kertaa
- Täyttöpullo:** Safex Flowmarker Fog Fluid 72 ml